

## Especificaciones

### Dimensiones generales

Longitud total (A)	6.600 mm
Profundidad de excavación (B)	2.000 mm
Altura de descarga (C)	2.800 mm
Altura máxima de excavación (D)	3.300 mm
Altura máxima del balde cargador frontal (E)	3.300 mm
Altura del balde cargador frontal (F)	780 mm
Distancia entre ejes (G)	2.070 mm
Ancho total de la retroexcavadora	1.750 mm
Distancia de frenado	330 mm
Altura de la retroexcavadora	2.650 mm
Radio mínimo de giro	3.500 mm
Despeje del suelo	380 mm
Radio máximo de excavación	2.700 mm
Anchura del balde	1.790 mm
Longitud de la pluma	2.000 mm
Longitud de transporte	5.500 mm
Altura de transporte	3.200 mm

### Motor

Modelo	Yunnei YN25GB
Potencia nominal	50 hp (37 kW)
Velocidad máxima de giro	2.400 rpm
Desplazamiento	2.5 L
Método de refrigeración	Aire
Capacidad del depósito de combustible	30 L
Combustible	Diesel
Consumo teórico de combustible	5 L

### Parámetros generales

Peso operativo	3.300 kg
Capacidad del balde frontal / cuchara posterior	0.5 m <sup>3</sup> / 0.1 m <sup>3</sup>
Velocidad de marcha	25 km/h
Fuerza máxima de excavación de la cuchara	2.550 kg

- Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y utilícelo correctamente.
- Asegúrese de abrocharse el cinturón de seguridad durante el uso.
- Con el fin de evitar averías y accidentes, asegúrese de revisar la máquina con regularidad.

## HENGWANG HW10-20 CARGADORA CON RETROEXCAVADORA

Peso Operativo:  
3.300 kg

Capacidad del Balde Frontal:  
0.5 m<sup>3</sup>

Capacidad de la Cuchara Posterior:  
0.1 m<sup>3</sup>

Potencia del Motor  
50 hp (37 kW)

