

Especificaciones

Dimensiones generales

Longitud total con el brazo estirado (A)	5.100 mm
Profundidad de excavación (B)	2.200 mm
Altura de la oruga (C)	490 mm
Altura máxima del bulldozer (D)	170 mm
Profundidad máxima del bulldozer (E)	310 mm
Altura de descarga (F)	2.100 mm
Altura máxima de excavación (G)	2.800 mm
Ancho total (H)	1.350 mm
Altura de la excavadora (I)	2.610 mm
Ancho de la oruga (J)	260 mm
Ancho del bulldozer (K)	1.300 mm
Despeje del suelo (L)	600 mm
Radio máximo de excavación	4.200 mm
Anchura del balde	420 mm
Longitud de la pluma	2.100 mm
Longitud de transporte	4.000 mm
Altura de transporte	2.750 mm

Motor

Modelo	Laidong 385
Potencia nominal	30 hp (22.1 kW)
Velocidad máxima de giro	2.200 rpm
Desplazamiento	1.617 L
Método de refrigeración	Aire
Capacidad del depósito de combustible	36 L
Combustible	Diesel
Consumo teórico de combustible	4 L

Parámetros generales

Peso operativo	2.500 kg
Capacidad del balde	0.1 m ³
Velocidad de marcha	2.5 km/h
Fuerza máxima de excavación de la cuchara	1.530 kg

- Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y utilícelo correctamente.
- Asegúrese de abrocharse el cinturón de seguridad durante el uso.
- Con el fin de evitar averías y accidentes, asegúrese de revisar la máquina con regularidad.

HENGWANG HW25 EXCAVADORA COMPACTA

Peso Operativo:
2.500 kg

Capacidad del Balde:
0.1 m³

Potencia del Motor
30 hp (22.1 kW)

